



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FT-2019-0108-01

Producto: Tapón de Encofrado

Ficha técnica

Este elemento se utiliza a la hora del desencofrado, si el sistema esta con conos terminal (CT), se extrae el cono y se coloca el tapón obturador al tubo de PVC que impedirá el pase de cualquier agente externo o para ser resanado.

Si está trabajando con la roseta de estanquidad (RE) se inserta en el orificio el tapón obturador que cumple la función de sello que impide el pase de cualquier agente externo como agua o cualquier otro elemento y no necesita ser resanado.

También se utiliza como agente de sellado para paneles de encofrado con el sistema regulable.

CARACTERÍSTICAS

- ❑ Material: polipropileno.
- ❑ 100% inerte (no reacciona al concreto)
- ❑ 100% impermeable.

Medidas:

CODIGO	PESO UNIT (g)	EMPAQUE
Tp 20-24	3	1000
Tp 22-26	4	1000





TECON
ANDAMIOS Y
ENCOFRADOS



Tp 22-26

APLICACIONES

- ☐ Muros
- ☐ Placas
- ☐ Cisterna
- ☐ Paneles de encofrado

* También es usado para tapar los agujeros de las planchas de encofrado.



977 945 055



www.andamiosyencofradostecon.pe



Av. Francisco Bolognesi Mz By1 Lt 4
San Antonio de Jicamarca - SJL